

GLYCELO PREMIUM

DEFINITION

GLYCELO PREMIUM est une peinture mate en phase aqueuse opacifiante pour travaux intérieurs, en murs et plafonds. Convient en particulier sur plaque de plâtre. Recommandé pour les grands chantiers.

PROPRIETES

- Très faible odeur
- Opacifiante : masque en 2 couches maximum, sans enduisage complet, sans impression, les supports hétérogènes tels que l'épiderme des plaques de plâtre et l'enduit qui couvre les joints et trous de fixation.
- Facile à appliquer.

SUPPORTS

Intérieur : Plaques de plâtre, ciment et dérivés, plâtre et dérivés, ancienne peinture mate adhérente.

Ne convient pas en extérieur.

En cas de support taché, utiliser de préférence **GLYCELO PLAFOND**.

DONNEES TECHNIQUES

Classification

Composition

C.O.V.

AFNOR NF T 36005 famille I-Classe 7a2

Dispersion aqueuse mixte vinyle-alkyde.

Valeur limite UE de ce produit (Cat. A/a) : 30 g/l (2010).

Ce produit contient max. : 30 g/l

Masse volumique

1.5 kg/l

Extrait sec pondéral

62%

Point éclair

Non inflammable

Aspect

Mat pommelé serré.

Teinte

Blanc. Tons pastels à médium avec 5% max. de colorants universels sans solvants ou teintés en usine sur demande.

Séchage à 20°C

Hors poussière : 1 h - Recouvrable : 6 h. (valeurs données à titre indicatif pour un lieu correctement ventilé)

Rendement

8 à 11 m²/l selon la nature et le relief du support

Dilution

Rouleau, brosse ou pistolet airless : prêt à l'emploi

Brillant à 60°

1 à 2

Brillant à 85°

Env. 1

MISE EN ŒUVRE

Conditions d'application

GLYCELO PREMIUM s'applique à la brosse, au rouleau ou au pistolet sur support adhérent, préparé, propre, dépoussiéré et sec conformément au DTU 59.1.

Ne pas peindre en dessous de +8°C ou au dessus de +35°C ou si l'air ambiant est saturé d'humidité.

Sur plâtre et dérivés, diluer la 1^{ère} couche de **GLYCELO PREMIUM** entre 5 et 10%.

Appliquer 2 couches de **GLYCELO PREMIUM**.

Important : pour conserver son opacité, **GLYCELO PREMIUM** ne doit pas être appliquée en finition sur une autre peinture.

Nettoyage du matériel

Nettoyer à l'eau immédiatement après usage.

STOCKAGE

2 ans à partir de la date de fabrication, en emballage d'origine non ouvert, à l'abri du gel

CONDITIONNEMENTS

Fûts de 15 L

HYGIENE ET SECURITE

FDS consultable sur notre site internet www.artilin.fr ou sur www.quickfds.com

REMARQUE :

Les conditions d'utilisation de nos produits ne nous étant pas connues, notre responsabilité ne saurait être engagée en cas de désaccord avec les indications figurant ci-dessus, celles-ci étant basées sur les résultats des tests effectués en laboratoire.



LA PEINTURE INTELLIGENTE

B.P. 12 - 47450 COLAYRAC-SAINT-CIRQ
Tél : 05.53.87.51.65. - Fax : 05.53.676.676
E-mail : artilin@artilin.fr