

KREMADECOR

DEFINITION

KREMADECOR est une peinture spéciale mate intérieure, sans tension, bloquante et isolante pour plafonds tachés.

KREMADECOR est spécifiquement recommandée pour obtenir une finition soignée sans reprises en rénovation de plafonds.

PERFORMANCES

- Convient directement, sans impression, sur tout support absorbant.
- **Masque parfaitement les auréoles d'eau, les taches de noir de fumées et de nicotine.**
- Présente un aspect mat tendu sans reprises.
- Ne crée pas de tension superficielle sur les anciens fonds.
- Excellentes matité et blancheur.

SUPPORTS

Plâtre et dérivés, badigeons, anciennes peintures adhérentes mates, fonds farinants, supports tachés, moulures en polystyrène.

DONNEES TECHNIQUES

Classification

AFNOR NF T 36005 Famille I-Classe 2b.

Composition

Huiles chaulées, solvants (White Spirit).

Masse volumique

1.4 kg/l

Extrait sec

68 %

Point éclair

58°C

Aspect

Mat tendu.

Teinte

Blanc. Tons pastels avec 2% max. de colorants universels sans solvants.

Séchage à 20°C

Hors poussière : 4 h. Sec au toucher : 12 h. Recouvrable : 24 h.

C.O.V.

Valeur limite UE de ce produit (Cat.A/i): 500 g/l (2010). Ce produit contient max. 400 g/l

Rendement

7 à 10 m²/l selon la porosité et le relief du support.

Brillant à 60°

1 à 2

MISE EN ŒUVRE

Préparation des supports

Sur anciens fonds satinés ou brillants, effectuer obligatoirement un ponçage.

Conditions d'application

KREMADECOR s'applique à la brosse, au rouleau ou au pistolet, sur support adhérent, dégraissé, propre et sec, conformément au DTU 59.1.

Ne pas peindre en dessous de +8°C ou si l'air ambiant est saturé d'humidité.

Prêt à l'emploi. Diluer au White spirit si nécessaire (3 % maximum).

KREMADECOR s'applique en couche croisée, mouillé dans mouillé. Sinon attendre 24 h entre 2 couches. Bien ventiler pendant l'application.

Ne laisse aucune odeur après séchage.

Nettoyage du matériel

Nettoyer au White Spirit immédiatement après usage.

STOCKAGE

2 ans en emballage d'origine non ouvert à l'abri des fortes températures.

CONDITIONNEMENTS

Seaux de 15 L.

HYGIENE ET SECURITE

Ne pas respirer les vapeurs et aérosols. Eviter le contact avec la peau. En cas d'ingestion, ne pas faire vomir. consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'étiquette.

FDS consultable sur le site www.artilin.fr ou sur www.quickfds.com.



LES PEINTURES FONCTIONNELLES

B.P. 12 - 47450 COLAYRAC-SAINT-CIRQ
Tél : 05.53.87.51.65. - Fax : 05.53.676.676
E-mail : artilin@artilin.fr

REMARQUE :

Les conditions d'utilisation de nos produits ne nous étant pas connues, notre responsabilité ne saurait être engagée en cas de désaccord avec les indications figurant ci-dessus, celles-ci étant basées sur les résultats des tests effectués en laboratoire.